


概要

熱電対入力信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁2出力 熱電対温度変換器です。

型式コード



- ☑第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力のご指定はできません。
- ☑2出力共4~20mAの場合、出力負荷は第1出力550Ω以下、第2出力350Ω以下となります。
- ☑バーンアウトは、上昇が標準となります。

オプション


- 未記入: なし  
 /D: バーンアウト下降  
 /K: 高速応答型 (10ms以下:0~90%)  
 /X: 特注  
 \*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご発注時指定事項

- ・型式コード(測定温度範囲)  
(例)MS3101-A-KA6(0~500℃)
- ・温度レンジのご指定は min.10℃単位でご指定下さい。

その他ご指定例

- ・入力“0”時 MS3101-A-0AA(WRe5-26 0~2000℃)
- ・出力“0”時 MS3101-A-K60(0~500℃/出力2~5V)
- ・オプション“X”時 MS3101-A-K66/X(0~500℃/バーンアウト時間500ms以下)
- ・オプション複数時は、コード記号を続けてご指定下さい。(例/KX)



仕様

●電源部

許容電圧範囲 AC100~240V: AC85~264V(47~63Hz)  
DC24V: DC24V±10%  
DC110V: DC90~121V

電源感度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内  
電源ヒューズ 160mAヒューズ

最大消費電力

電 源 AC100-240V DC24V DC110V  
約7.0VA / 約1.8W / 約2.5W

●入力部

入 力 抵 抗 通電時:1MΩ以上(停電時:1MΩ以上)

許容信号源抵抗 1kΩ以下

入力許容電圧 30V DC max. 連続

冷接点補償方式 感温素子を変換器に内蔵

冷接点補償精度 ±0.5℃以内(25℃±15℃)

リニアライザ アナログ方式内蔵(最大6折線)

製作可能範囲

<標準仕様> (入力0%時の温度=0℃)

K	0~100℃...0~1350℃ までの 50℃刻み(例:K 0~350℃)
E	0~100℃...0~1000℃ までの 50℃刻み(例:E 0~150℃)
J	0~100℃...0~800℃ までの 50℃刻み(例:J 0~550℃)
T	0~100℃...0~400℃ までの 50℃刻み(例:T 0~250℃)
B	0~1200℃...0~1800℃ までの 100℃刻み(例:B 0~1700℃)
R	0~400℃...0~1700℃ までの 100℃刻み(例:R 0~1400℃)

<標準仕様>

熱電対	測定温度範囲(℃)	(+)バイアス(入力スパンの)	(-)バイアス(入力スパンの)
K	-200~+1370	5倍まで	1倍まで
E	-200~+1000	3倍まで	0.5倍まで
J	-200~+1200	5倍まで	0.5倍まで
T	-200~+400	2倍まで	0.5倍まで
B	0~+1820	5倍まで	—
R	-50~+1760	10倍まで	制限なし
S	-50~+1760	10倍まで	制限なし
N	-200~+1300	5倍まで	0.5倍まで

(例1)K-100~400℃⇒入力スパン500℃、バイアス-0.2倍

(例2)J 300~400℃⇒入力スパン100℃、バイアス+3倍

☑入力スパン:3mV以上

☑入力温度範囲が0℃未満から始まる場合は、部分的に精度が落ちることがあります。

☑B熱電対の場合は、600℃未満は精度保証外となります。

☑測定温度範囲またはバイアス条件を逸脱する仕様に関しましては特注仕様となります。

●出力部

最大出力負荷

電圧出力(DC)	1V スパン以上	2mA 以下
	10mV	10kΩ 以上
電流出力(DC)	100mV	100kΩ 以上
	4~20mA 1 出力	750Ω 以下
	4~20mA 2 出力	第1出力 550Ω 以下 第2出力 350Ω 以下

ゼロ点調整範囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)

スパン調整範囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)

バーンアウト 標準:上昇  
(下降はオプション仕様となります。)

製作可能範囲

	電流信号	電圧信号
出力範囲(DC)	0~20mA	-10~10V
出力スパン(DC)	4~20 mA	10mV~20V
出力バイアス	0~100%	-100~100%

\*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。

(例1) 4~20 mA⇒出力スパン 16 mA、バイアス 25%

(例2) -1~4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%

●基準性能

変換精度

±[スパンの 0.1%+0.5°C(感温素子精度)+リニアライズ精度]  
以内(25°C±5°Cにて)

\*リニアライズ精度は入力スパンにより変わります。(スパンの 0.1% typ.)

入力スパン	精度 (%)	入力スパン	精度 (%)
JIS K 0~ 300°C	0.1	JIS K 0~ 600°C	0.15
JIS J 0~ 200°C	0.15	JIS E 0~ 200°C	0.15
JIS E 0~ 600°C	0.25	JIS R 0~1600°C	0.5
JIS S 0~1000°C	0.25	JIS T 0~ 300°C	0.25

温度特性 10°Cの変化に対してスパンの±0.2%以内

応答速度 160ms 以下(0~90%)@100%ステップ入力

C M R R 100dB 以上(500V AC, 50/60Hz)

信号絶縁 入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間絶縁

絶縁抵抗 100MΩ 以上(@500V DC)

入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間

耐電圧 入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地各間

:2000V AC 遮断電流 0.5mA 1分間

電源-大地間

:2000V AC 遮断電流 5mA 1分間

第1出力-第2出力間

:500V AC 遮断電流 0.5mA 1分間

S W C 対策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠

動作環境 温度:-5~55°C

湿度:5~90%RH(結露のないこと)

保存温度 -10~60°C

●取付・形状

取付方法 DIN レール取付

配線方法 M3.5 ネジ端子接続(脱落防止機構)

ネジ締め付けトルク 0.8~1[N・m] \*推奨値

外形寸法 W49.8×H102.0×D40.0mm  
(DIN レール含む)

質量 140g 以下

●材質

本体ハウジング ABS 樹脂(UL-94V-0)

端子ネジ 鉄/ニッケルメッキ

基板 ガラスエポキシ(FR-4;UL-94V-0)

防湿処理 HumiSeal® 1A27NSLU(ポリウレタン樹脂)

●適合規格

適合 EC 指令 電磁両立性指令(2014/30/EU)

EN61326-1:2013

低電圧指令(2014/35/EU)


IEC61010-1/EN61010-1:2010

設置カテゴリ II、汚染度 2、

最高使用電圧 300V


[入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁

端子配置図、信号割付



①	+ OUTPUT 2
②	- OUTPUT 2
③	N. C
④	P(+)
⑤	N(-)
⑥	GND
⑦	T. C +
⑧	T. C -
⑨	N. C
⑩	N. C
⑪	+ OUTPUT 1
⑫	- OUTPUT 1

ブロック図



※HumiSeal®は Chase Corporation の登録商標です。