

平衡力率変換器

MS3433



機能

MS3433 平衡力率変換器は、計測用変流器及び変圧器を介して入力した交流信号により負荷の力率を計測し、各種の計装用信号に変換するものです。

単相2線式、三相3線式の2種類の平衡回路を計測できます。

入力相互-出力-補助電源各間は、トランス方式により絶縁されており、高精度、低消費電力の信号変換器です。

仕様

入力部仕様	入力信号	交流信号 110V/1A AC、220V/1A AC、 110V/5A AC、220V/5A AC、その他	諸特性	JIS-C-1111に準拠		
	入力損失	電流側：0.3VA×2 電圧側：0.3VA×2 } 三相3線式の場合		許容差	出力スパンの±3%以内	
	入力周波数	45~65Hz		温度特性	23℃±2℃で許容差内	
出力部仕様	許容過大入力	連続：定格電圧の120% (2時間) 定格電流の120% (2時間) 瞬時：定格電圧の1.5倍で定格電流 (10秒間の過負荷を10秒間隔で10回) 定格電圧で定格電流の2倍 (10秒間の過負荷を10秒間隔で10回) 定格電圧で定格電流の10倍 (3秒間の過負荷を5分間隔で5回)	基準性能	応答速度	1秒以内 (90%ステップ入力に対して)	
	出力信号 (括弧内は出力負荷)	1~5V DC (5kΩ以上)、0~100mV DC (500kΩ以上)、 0~1V DC (1kΩ以上)、0~5V DC (5kΩ以上)、 0~10V DC (5kΩ以上)、4~20mA DC (500Ω以下)、 0~1mA DC (10kΩ以下)、0~5mA DC (2kΩ以下)、 0~20mA DC (500Ω以下)、その他 (ご注文時指定)		絶縁抵抗	10MΩ以上 (@500V DC) 入力-出力-補助電源各間	
	出力リプル	出力スパンに対して1%p以下		絶縁耐力	2,000V AC 1分間 入力相互-出力-補助電源各間	
	ゼロ点調整範囲	スパンの約±5% (変換器前面トリマにより可変)		インパルス耐電圧	±5kV 1.2/50 μsec.	
材料	スパン調整範囲	スパンの約±5% (変換器前面トリマにより可変)	動作環境	温度：0~50℃ 湿度：90%RH以下 (結露のないこと)	補助電源	100V AC ±10% 50/60Hz } 110V AC ±10% 50/60Hz } 200V AC ±10% 50/60Hz } 220V AC ±10% 50/60Hz } } ご注文時指定
	最大消費電流	4VA以下	保存温度	-10~60℃		
取付・形状	取付方法	壁取付、DINレール取付	外形寸法	W70×H85×D132mm (ソケット部分を含む)		
	配線方法	M3.5ねじ端子接続		重量	本体：約410g、ソケット：約142g	
	外形寸法	W70×H85×D132mm (ソケット部分を含む)		ケース	難燃性ABS樹脂	
端子	端子ねじ	鉄に亜鉛メッキ	前面パネル	アルミ		
	ソケット	PBT樹脂	基板	ガラスエポキシ両面基板		
	端子ねじ	鉄に亜鉛メッキ	ソケット	PBT樹脂		

御発注形式

形式番号	基本価格
MS3433- <u>□</u> - <u>□□</u> -1 <u>□□</u> -6 <u>□□</u>	別記
① ② ③ ④	


- ① 相線区分
- 単相2線式 1
 - 三相3線式 3
- ② 補助電源
- 100V AC ±10% 50/60Hz A1
 - 110V AC ±10% 50/60Hz A2
 - 200V AC ±10% 50/60Hz A5
 - 220V AC ±10% 50/60Hz A6
- ③ 入力信号
- 110V/1A AC 50/60Hz L1
 - 220V/1A AC 50/60Hz L2
 - 110V/5A AC 50/60Hz L3
 - 220V/5A AC 50/60Hz L4
 - 上記以外 LX (□□□V/□A)
- () 内に入力信号をご指定下さい。
但し、 $\cos \phi = 0.5$ (LEAD)~1~0.5 (LAG)
- ④ 出力信号
- 1~5V DC (5k Ω 以上) V1
 - 0~100mV DC (500k Ω 以上) V3
 - 0~1V DC (1k Ω 以上) V4
 - 0~5V DC (5k Ω 以上) V5
 - 0~10V DC (5k Ω 以上) V6
 - 上記以外、10V以下のDC電圧信号 VX (□~□)
- () 内に出力信号をご指定下さい。
- 4~20mA DC (500 Ω 以下) C1
 - 0~1mA DC (10k Ω 以下) C2
 - 0~5mA DC (2k Ω 以下) C3
 - 0~20mA DC (500 Ω 以下) C4
 - 上記以外、20mA以下のDC電流信号 CX (□~□)
- () 内に出力信号をご指定下さい。

標準価格

形式番号	基本価格
MS3433-1-□□-1L1-6□□	¥58,300
MS3433-1-□□-1L2-6□□	¥63,800
MS3433-1-□□-1L3-6□□	¥53,000
MS3433-1-□□-1L4-6□□	¥58,000
MS3433-3-□□-1L1-6□□	¥88,000
MS3433-3-□□-1L2-6□□	¥93,500
MS3433-3-□□-1L3-6□□	¥80,000
MS3433-3-□□-1L4-6□□	¥85,000

結線図

単相2線式



三相3線式

